

ELEGANS INFINITY



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Декоративная матовая краска для внутренних работ на водной основе на основе 100% чистой акриловой смолы, стойкая к мытью, эластичная, с повышенной укрывистостью.

СВОЙСТВА

- Высокая устойчивость к царапинам
- Экстремально высокая укрывистость
- Не желтеющая
- Отталкивает пыль и грязь
- Без запаха, эластичная
- Соответствует Директиве ЕС 2004/42/ЕС об ограничении выбросов ЛОС (летучих органических соединений)
- Прочное покрытие

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

Внутренних поверхностей, таких как штукатурка, бетон, фиброцемент и др.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть гладкими, сухими и очищенными от грязи и пыли. Полости и трещины должны быть заполнены, а поверхностно ровная поверхность может быть достигнута путем нанесения PERLA PUTTY.

НАНЕСЕНИЕ

Если поверхность покрыта краской на основе растворителя, следует нанести TRANSFER PRIMER.

FILLER PRIMER следует наносить на минеральные слабо впитывающие непылящие сырые поверхности в один слой.

A-STAR следует наносить на поверхности, на которые нанесена штукатурка, чтобы предотвратить выделение пыли. Его следует наносить на поверхности в два слоя через 18-24 часа после нанесения грунтовки. Между слоями следует подождать не менее 4 часов. Температура окружающей среды и поверхности должна быть в пределах 5-30 °C во время нанесения.

*При использовании грунтовки A-STAR вместо незаполненной грунтовки расход краски для верхнего слоя сокращается на 15-20%.

Условия нанесения

Разбавление	10% воды
Температура нанесения (°C)	5-35
Расход (м ² /л)	18-20 (один слой)

Инструменты для нанесения

Нанесение с помощью кисти или валика

ELEGANS INFINITY

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время сушки (20 °C)

Сухой на ощупь (мин)	15
Сухой от пыли (мин)	30
Нанесение следующего слоя (ч)	4
Полностью сухой (ч)	4

* Время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и применения, таких как температура, влажность, толщина нанесения.

TS классификация

Соответствует стандарту TS 5808 и сертифицирован TSE.

Poz No

10.300.1001, 15.540.1245, 15.540.1254, 15.540.1255, 15.540.1256

ХРАНЕНИЕ и УПАКОВКА

Упаковка	2,5 л; 12,5 л
Условия хранения	Хранить в закрытом контейнере, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть в пределах 5-35 °C. Держите контейнер закрытым, когда он не используется. Беречь от замерзания.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с инструкциями, указанными в заявлениях о вреде и мерах предосторожности на упаковке продукта. Необходимо соблюдать правила, указанные в паспорте безопасности продукта. Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение в случае непредвиденных проблем со здоровьем.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вся информация и рекомендации, приведенные в настоящем техническом бюллетене, были сформированы и разработаны на основе опыта в лабораториях РВ и систематически собирались нашими полевыми инженерами. «Polisan Kansai Boya» имеет право вносить изменения в продукт, где это необходимо, без предварительного уведомления. Информация, приведенная выше, действительна для продукта с даты публикации. Пользователь несет ответственность за проверку точности информации. Продукт должен использоваться на основе формы технической информации для рекомендуемой цели. Пользователи несут ответственность за реализацию всех мер для выполнения указанных требований. Данные в форме технической информации предназначены для описания характеристик продукта в определенных условиях испытаний. Важным фактором характеристик продукта являются переменные, которые могут возникнуть в начальном процессе, которые следует использовать в качестве общего руководства для пользователя. Любое несанкционированное использование этого продукта, не охваченное письменными рекомендациями, РВ не будет нести юридической ответственности. Пользователь всегда несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности в отношении конкретных требований закона, изложенных в местном и национальном законодательстве. Соблюдайте правила информации по безопасности, представленные в Паспорте безопасности, касающиеся процедуры эксплуатации продукта, защитного оборудования, хранения, пожарной и первой помощи и т. д. Условия использования этого продукта после его истечения не имеют гарантии. Мы не можем нести ответственность за продукты, срок годности которых истек.

Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки для получения более подробной информации о продукте.