

HEMEL® Масло для разделочных досок

Kitchenware Oil

Описание: Натуральное масло для нанесения и ухода за кухонной утварью (разделочные доски, салатницы, подносы и др.), непосредственно контактирующей с пищевыми продуктами.

Цвет: Бесцветный

Степень блеска: Натуральный внешний вид

Тип: На основе натуральных масел

Свойства:

- Протестировано и сертифицировано в соответствии со стандартом LFGB для контакта с пищевыми продуктами
- Без запаха, не содержит летучих органических соединений (ЛОС)
- Сохраняет и восстанавливает естественный вид древесины.
- Легко наносится тканью/ветошью
- Не содержит тяжелых металлов и свинца
- Готово к применению

Упаковки: 175 мл, 1 л

Область применения:

- Деревянная кухонная посуда (утварь)

Физические свойства:

Сухой остаток (% по весу):	100 ± 2
Вязкость (DIN6, 20°C):	12" ± 2
Плотность (г/см³):	0,95 ± 0,02
ЛОС (г/л):	0
Метод нанесения:	Втирание
Срок годности (5-35°C):	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Количество слоев:	1 слой
Расход (м²/л):	30 м² в зависимости от породы дерева и способа нанесения
Время высыхания (при 20°C и относительной влажности 40-65%):	Сухой на ощупь: 15 мин Полностью сухой: 24 ч Полное отверждение: 7 дней
Разбавление:	Готов к нанесению, не требует разбавления

Подготовка поверхности:

- Удалите с поверхности грязь, масло и древесную пыль.
- Не используйте такие продукты, как целлюлозная или полиуретановая шпатлевка или грунтовка, перед нанесением продукта.
 - **Новые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте поверхность в соответствии с желаемым внешним видом. Например, для получения естественной отделки рекомендуется использовать шлифовальную машинку P80 -P120, а для более гладкой текстуры —P180-P220.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности с помощью пылесоса.
 - Удалите оставшуюся пыль влажной тканью и дождитесь полного высыхания.
 - **Деревянные поверхности, покрытые маслом:**
 - Тщательно промойте деревянную поверхность теплой водой, избегая попадания грязи и масла. После очистки дайте дереву высохнуть не менее 8 часов.
 - **Старые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Тщательно промойте деревянную поверхность теплой водой, избегая попадания грязи и масла. После очистки дайте дереву высохнуть не менее 8 часов.
 - **Деревянные поверхности, покрытые лаком:**
 - Не наносите продукт непосредственно на ранее покрытые лаком поверхности.
 - Полностью удалите старый лак с поверхности с помощью шлифовальной бумаги. Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лака.
 - Отшлифуйте старую поверхность в соответствии с желаемым внешним видом. Например, для получения естественного покрытия рекомендуется использовать шлифовальное зерно P120, а для более гладкой текстуры — P180-P300.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль и полностью удалите ее с поверхности.
 - Удалите оставшуюся пыль влажной тканью и дождитесь полного высыхания.

Нанесение:

- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторяйте эту процедуру во время применения.
- Обильно нанесите средство на все стороны деревянной поверхности с помощью безворсовой ткани или бумажного полотенца..
- Оставьте средство на поверхности на 30 минут, чтобы оно впиталось в древесину, затем удалите излишки масла с поверхности безворсовой тканью или бумажным полотенцем, пока поверхность не будет выглядеть сухой.
- Поверхность готова к использованию через 24 часа.
- Если требуется более насыщенный цвет, можно нанести второй слой через 24 ч.
- Если после определенного периода использования поверхность высыхает или начинает впитывать воду, следует повторить обработку для поддержания ее в хорошем состоянии.

Общие указания:

- ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- Не наносите в качестве грунта или базового слоя нитроцеллюлозные, полиуретановые покрытия перед нанесением HEMEL klitchenware Oil
- жите продукт закрытым, когда он не используется.

- Рекомендуемая рабочая температура для нанесения материала составляет 15-25°C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины не должна превышать 12%.
- Для ускорения высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время и после нанесения средства.
- Не следует применять материал, если температура воздуха или поверхности ниже 10°C.
- Деревянную посуду, покрытую маслом, нельзя мыть с помощью моющих средств, содержащих аммиак.
- Продукт следует хранить при температуре от 5°C до 35°C.
- Малярные инструменты после применения следует вымыть с помощью мыла, большого количества теплой воды или уайт-спирита.
- .

Меры предосторожности:

- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не используйте пустые банки для других целей
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или врачу.
- Утилизируйте содержимое/тару в соответствии с национальным законодательством.
- Для получения информации о безопасности и охране здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) продукта.

Сертификаты:

- EN71-3 Сертификат безопасности игрушек
- LFGB Сертификат на контакт с пищевыми продуктами