

# HEMEL® Масло для бань и саун

## Sauna Oil

**Описание:** Масло на водной основе, специально разработанное для защиты деревянных поверхностей в саунах и банях

**Цвет:** Бесцветный, возможна колеровка в различные цвета

**Степень блеска:** Натуральный внешний вид

**Тип:** На водной основе

### Свойства:

- Защита в один слой
- Продлевает срок службы древесины в сауне, предотвращая ее загрязнение
- Прочное эластичное термостойкое покрытие
- Снижает впитывание влаги в дерево
- Быстросохнущее
- Красивый внешний вид
- Не образует пленки
- Водоотталкивающее
- Безопасно для детей (Сертификат EN 71-3)
- Практически без запаха, экологичное и безопасное
- Простота нанесения
- Готово к применению

**Упаковки:** 0,75 л, 2,5 л.

### Область применения:

- Все неокрашенные внутренние деревянные поверхности в бане и сауне (стены, потолки, скамейки, полки, панели и др.)

### Физические свойства:

|                                                              |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сухой остаток (% по весу):                                   | 34,13 ± 1                                                                                                          |
| Вязкость (DIN4, 20°C):                                       | 12" ± 2                                                                                                            |
| Плотность (г/см³):                                           | 1,03 ± 0,02                                                                                                        |
| ЛОС (г/л):                                                   | 33                                                                                                                 |
| Метод нанесения:                                             | Кисть или валик                                                                                                    |
| Срок годности (5-35°C):                                      | 3 года в оригинальной закрытой упаковке                                                                            |
| Количество слоев:                                            | 1 слой                                                                                                             |
| Расход (м²/л):                                               | 10-12 м² для мягкой древесины, 15-18 м² для твердой древесины (в зависимости от типа древесины и метода нанесения) |
| Время высыхания (при 20°C и относительной влажности 40-65%): | Сухой на ощупь: 30 мин<br>Полностью сухой: 16 ч                                                                    |
| Разбавление:                                                 | Готов к нанесению, не требует разбавления                                                                          |

**Подготовка поверхности:**

- Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80-P120.
- Удалите с поверхности грязь, масло и древесную пыль.

**Нанесение:**

- Продукт готов к применению и не требует разбавления.
- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторяйте эту процедуру во время применения.
- Для достижения наилучшего результата нанесите продукт в один слой кистью или валиком, удалив излишки масла с помощью кисти.
- Наносите масло по направлению волокон древесины для получения однородного внешнего вида
- Окрашенную поверхность можно нагружать через 24 часа.

**обслуживание (при использовании того же продукта ранее):**

- Не наносите продукт непосредственно на ранее окрашенные поверхности.
- Тщательно очистите деревянную поверхность от грязи и масла и слегка отшлифуйте.
- Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
- Повторите процессы, описанные в разделе «Нанесение»
- Ежегодно проводить осмотр и техническое обслуживание по мере необходимости.

**Общие указания:**

- Держите продукт закрытым, когда он не используется
- Рекомендуемая рабочая температура для нанесения материала составляет 15-25°C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины не должна превышать 20%
- Не наносите материал под прямыми солнечными лучами или дождем.
- Не наносите льняное масло, грунтовку или яхтенный лак до или после нанесения продукта на поверхность.
- Продукт следует оберегать от замерзания и хранить при температуре от 5°C до 35°C.
- Малярные инструменты после окончания работ следует вымыть с помощью мыла и теплой воды.
- 

**Меры предосторожности:**

- ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- Во избежание чрезмерного воздействия, во время нанесения и высыхания откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения притока свежего воздуха.
- Избегать контакта с глазами и кожей. Помойте руки после применения.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или врачу.
- Утилизируйте содержимое/тару в соответствии с национальным законодательством.
- Для получения информации о безопасности и охране здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) продукта.

**Сертификаты:**

- EN71-3 Сертификат безопасности игрушек