

HEMEL® Aqua Universal Primer

Описание: Нежелтеющий дышащий грунт на водной основе для наружных работ

Цвет: Белый

Тип: На водной основе

Свойства:

- Используется в качестве грунта для покрытий на растворителях и водной основе
- Высокая укрывистость
- Предотвращает пожелтение финишного покрытия, выступая в качестве барьера при нанесении на древесину, содержащую смолу
- Позволяет дереву дышать
- Отличная эластичность
- Не содержит свинца
- Готов к применению

Упаковка: 2,5 л, 15 л

Область применения:

- Подходит для любых видов древесины, используемой вне помещения, за исключением полов
- Двери, окна, ставни
- Заборы, беседки, перголы, балконные перила

Физические свойства:

Сухой остаток (% по весу):	47,5 ± 1
Вязкость (DIN6, 20°C):	49" ± 2
Плотность (г/см ³):	1,24 ± 0,02
ЛОС (г/л):	29
Метод нанесения:	Кисть
Срок годности (5-35°C):	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Количество слоев:	1 слой
Расход (м ² /л):	10 м ² в зависимости от породы дерева
Время высыхания (при 20°C и относительной влажности 40-65%):	Сухой на ощупь: 1 ч Полностью сухой: 16 ч
Разбавление:	Готов к нанесению, не требует разбавления (при очень высокой температуре можно добавить 10% питьевой воды)

Подготовка поверхности:

- Удалите с поверхности грязь, масло и древесную пыль.
 - **Новые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой P80-P120.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
 - **Старые неокрашенные деревянные поверхности:**
 - Отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой P80-P120.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
 - **Окрашенные деревянные поверхности:**
 - Не наносите продукт непосредственно на ранее окрашенные поверхности.
 - Тщательно удалите старую краску или лак с поверхности с помощью шлифовальной бумаги.
 - Тщательно очистите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

- Продукт готов к нанесению и не требует разбавления (при очень высокой температуре можно добавить 10% питьевой воды).
- Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторяйте эту процедуру во время применения..
- Нанесите продукт в один слой с помощью кисти и подождите 16 ч до полного высыхания.
- Нанесите шпатлевку HEMEL Acrylic Filling Paste на шляпки гвоздей, стыки, небольшие тонкие трещины глубиной до 3 мм.
- Выполните легкую шлифовку наждачной бумагой P180-P220 и нанесите краску Hemel® Aqua Breather Paint или Hemel® Breather Paint.

Общие указания:

- ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ.
- НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
- Держите продукт закрытым, когда не используется.
- Рекомендуемая рабочая температура для нанесения материала составляет 15-25°C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины не должна превышать 20%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.
- Не наносите льняное масло, грунтовку яхтный лак до или после окрашивания HEMEL Aqua Universal Primer.
- Для обеспечения длительной защиты от гниения нанесите антисептик HEMEL Timbercare Aqua на необработанные мягкие породы дерева и подождите 24 ч до нанесения HEMEL Aqua Universal Primer
- Продукт следует оберегать от замерзания и хранить при температуре от 5°C до 35°C.
- Малярные инструменты после окончания работы следует вымыть с помощью мыла, большого количества теплой воды.

Меры предосторожности:

- ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Во избежание чрезмерного воздействия, во время нанесения и высыхания откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения притока свежего воздуха.
- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Помойте руки после применения.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или врачу.
- Утилизируйте содержимое/тару в соответствии с национальным законодательством.
- Для получения информации о безопасности и охране здоровья, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) продукта.

Сертификаты:

- EN71-3 Сертификат безопасности игрушек