



Х1 КРАСКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акриловая краска на водной основе, моющаяся, без запаха для панельных дверей.

СВОЙСТВА

- Шелковисто-матовая
- Высокая укрывистость
- Отлично моется
- Не оставляет следов от кисти или валика

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

Панельных дверей, наличников, мебели, дерева

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность следует очистить влажной тканью, после чего можно производить окрашивание.

НАНЕСЕНИЕ

Краску следует наносить в 2 или 3 слоя с интервалом в 2-3 часа между слоями в зависимости от влажности и температуры в помещении.

Условия нанесения

Разбавление	Наносится без разбавления. При необходимости добавьте 5% воды.
Температура нанесения (°C)	5-30

Расход (м ² /л)	Около 10-15 м ² /л (один слой) в зависимости от впитывающей способности дерева.
----------------------------	--

Инструменты для нанесения

Нанесение с помощью кисти или валика	
Распыление	150-175 бар; сопло 0,015-0,021 дюйма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания (ч/ 20°C)	24
---------------------------	----

* Время высыхания может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и применения, таких как температура, влажность, толщина нанесения

Poz No



Х1 КРАСКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Упаковка	0,75 л, 2,5 л, 15 л
Условия хранения	Хранить в закрытом контейнере, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть в пределах 5-35 °С. Держите контейнер закрытым, когда он не используется. Беречь от замерзания.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с инструкциями, указанными в заявлениях о вреде и мерах предосторожности на упаковке продукта.

Необходимо соблюдать правила, указанные в паспорте безопасности продукта.

Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение в случае непредвиденных проблем со здоровьем.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Вся информация и рекомендации, приведенные в настоящем техническом бюллетене, были сформированы и разработаны на основе опыта в лабораториях РВ и систематически собирались нашими полевыми инженерами. «Polisan Kansai Boya» имеет право вносить изменения в продукт, где это необходимо, без предварительного уведомления. Информация, приведенная выше, действительна для продукта с даты публикации. Пользователь несет ответственность за проверку точности информации. Продукт должен использоваться на основе формы технической информации для рекомендуемой цели. Пользователи несут ответственность за реализацию всех мер для выполнения указанных требований. Данные в форме технической информации предназначены для описания характеристик продукта в определенных условиях испытаний. Важным фактором характеристик продукта являются переменные, которые могут возникнуть в начальном процессе, которые следует использовать в качестве общего руководства для пользователя. Любое несанкционированное использование этого продукта, не охваченное письменными рекомендациями, РВ не будет нести юридической ответственности. Пользователь всегда несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности в отношении конкретных требований закона, изложенных в местном и национальном законодательстве. Соблюдайте правила информации по безопасности, представленные в Паспорте безопасности, касающиеся процедуры эксплуатации продукта, защитного оборудования, хранения, пожарной и первой помощи и т. д. Условия использования этого продукта после его истечения не имеют гарантии. Мы не можем нести ответственность за продукты, срок годности которых истек.

Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки для получения более подробной информации о продукте.